

Stavba: Fakultná nemocnica Trnava
 Časť: Kuchyňa

p..	Výrobca	PNC	Popb	Pot	Rozmer	n.	a.	Jednôt*.	Cena	
t				[ks]	[mm]	Prikon	Pdltón	Kipdtle	cena ber DPH	
						fkW)	(kW)	(Vi	id'	
									celkom bez DPH]	
									l<]	
			<i>Kuchyňa z PP</i>	W8: -Fhl'-		U.1 j.i.; ;	^!! T~Uii	ÍS	- :	
		-m	<i>Hrubá príprava mäsa</i>	■	:- v -	Pri- nt-?	■ J	MjS ■ > . ■ ■ 1*1	M... ' 'HKK ; ■ : T ■ ■ ■ ■ ■	
1			<i>Pracovný stôl (nemí)</i> - 2x zásuvka, spodná poľíc - maWHnel 40 mm - hrúbka pr. dosky 40 mm	i	1100*700*850			990,00 i	590#) i	
1-1			<i>Pracovný jffí (ncm)</i> - 2x zásuvka, spodní poľics - mantinel 40 itim - hrúbka pr. dosky 40 mm	i	1200x700x850			606,000/	60G.00C	
2			<i>Máson*vUát(net*4)</i> - cdonerercvá konštrukcia - nastaviteľná výšk	?	500x700*850			690,00 1	i380/n>:	
3			<i>Omáty stôl(ntrtz)</i> -jednodrezHXV50q/300 - ladný mantinel 40 mm	i	1800x700x850			97500 i	915A < 1	
4,5			<i>Mrátiód box * ehkriModbox</i> MB 2600x320(1x2200mm)il s podlahovou bokidott CHB 2G00x3200xZ2QQ Mnt iMg potUohovej hxMda - spotoM stena PUR ifiO MM - CHB PUR stena 60 mm - MB PUR stena 000 mm . - CHB dvere 800/2000 mm otočné lkrfdlové s obkrfkou - MB dvere 800/1300 otočné s ohrevom s obkdkou • osvetlenie bonov - 4 ks	i			i	230	10006,00 €	10006#) C
			iv»n»(oco iiuiiuiopi!U #vu	i			1*	400	£299,00 r	6 399.00*

			- nosnosť na 1 polku 120 kg	
			ReyOlo^r systém	6
			-4 polke	
			-nosnosť na 1 policu 170 kg	
			fte&Uouý systém	2
			-4 polke	
			- nosnosť na 1 policu 80 kg	
10			výsysft	7
			-4 police	
			- nosnosť na 1 poBcu 120 kg	
			tttuúioý systém	7
			mu	
			- nosnosť na 1 policu MO kg	
			fteyálavÝ VStém	8
			-4poltce	
			- nosnosť na 1 policu 170 kg	
			Mucna príprava	■ ■ ■ ■
48	ELGCTROLU	726550	iiivJooLj cMmflooo skriňa 750i pre ÖV 1/1 a "	2
			GWZ/lw ftyvfíKriezj	
			40/furc	
			né dvere	
			automatitnr odmrazovanie	
48.1	ELECTROUUX	361258	Vcašc na podnosy, plédy	-2
			pre 34 GN1/1,17 GN 2/1	
11	ELECTROUU	727295	CWirrfKíro dtgttátna skriňa 14301 na GN 2/1	1
			-2 x-plné dvere vpravo "	
			- digitálne ovládanie s teplotným displejom a nastavením a možnosťou manuálnej'aktiváde odmrazovadeho cyklu, vrátane viditeľnýciáalarmov.	
			- veľký skladovací priestor pr'GM 2/1 nádoby/pollice na vodiacich Rítách	
			s profilom proti preklopeniu nádob	
			- optimáltzovaná nútená drkuláda vzduchu zozadu dopredu, pre rovnomerné rozloženie teploty	
			- automatické rozmrazovanie	
			- vnútorná konštrukcia s veľkým poetom zakladacích miestna róity	
			-prevádzková teplota v rozsahu od odoVex .	
			-pre prevádzky pri teplote okolia po *43X	
			- s penovou izoláciou s Cykkpentánom	
			- optimálne, 3-komorové magnetické balónové tesnenie	
			- Struktúra B EZU0ftí BOVC HO dráteného rámového kondenzátora	
			- automatické odparovanie kondenzátu horúdm plynom	

			- izolácia vyparníka
			- príprava pre napojenie Integrovaného sytému HMX P
			- 6 raitové poTice 6N1/1
u			Kumírurrovcmm ipfevéo (tttrtz)
			- drez 400*406x250
			- umývadlo 340*240*150.
			- páková batéria
13			Drvový rf# - vaňa (ntrezj
			- drez 96Q/51Q/340
			- zadný mantinel 40mm
			iprtho s batertov to stolu a ram/enkom
			nerezoví tlaková hadica
			- vyrovnávací pružina
			- tlaková sprcha s pákovým ovládačom
			- úctiyt na stenu
			- úchyt sprchy
			- batéria
14			Folková astma (nerez}
			- 4 roštové police
15.			Pracovný Stál (nerez}
			- mantinel 40 m/n
			- hrúbka pr. dojky 40mm
16			*Dmový st6l (nera)
			- Jed nodrez 500/500/300
			- zadný mantinel 40 mm
17	ELECTROLUX	601307	
	prro		- nerezový kotlík 601 a 3 nástroje - nerezový, hnetad hák, mixovade
			pádlo a.nerezová íbhada metla
			• ovládací panel osvetlenie kotlíku
			- nerezový drOtený bezpečnostný kryt kníftai
			- variabilná etektronifcké ovládýchlosti
			- motorické zdvítaide/spOfarie kotlBa
			• samobrzdenný motor - ochrana proti preťaženiu.
			-sveřlo
			- planetová prevodovka
			- nádstavec pre prídavné zariadenia
			- výškovo nartavMhé nohy
	ELECTROLUX	653(33	S adn 40/redakcie
	orro		- kotlík 401 e 3 nástroja
	ELECTROUJX		Vodkpre4Ql kotBk

	ELECTROUJX	653225	Vridavný Mjar* baptčmtým aarfadkjtn	2	-----	1		1203,00 V	2406,00-
	ELECTROUJX	653724	txtrný nástavec pre mäsový mtyniek ■	2				280,00 *	56000 <
	EUEcnňuux	653725	Sade - nárečový prídavný mStový mlynCektd mm	2				390,006	78000 C
18			Pttstúvi*r ttU (nem) - 2x zásuvka, spodní palica - mantinel ■IO mm - hrúbka pr. dosky 40 mm	1-	2000*700*850'			750,001	750,00
19			pracovný stíH (nemí) -mantinel 40 mm - hrúbka pr. dosky 40 mm	1	1100x700x850			• 447 flb ■:	447,00 €
19.1			Pracovný stíH (pera) - 2x zásuvka, spodná polica -mantipel 40 mm • hrúbka pr. dosky 40 mm -■	í	110Qk70Qx850			590,00e	59000 L
20	ELECTROUJX	267205	Koavektomat pamý, 20 dotykovýdhplej - dotykový displej s vysokým rozlíšením: - bojiérové vyvíjanie pary, programovateľné -3ovládaciere9my(plnoautomatický, výberziMeným programov, manuálne nastavenie) - meranie a regulácia skutočne) vlhkostí v komore w pomoci sondy, zaručuje opaknvateľné výsledky . pečenia ber závislosti od množstva pokrmu v komore a obsahu vody v surovine, možnosť riadenia vlhkosti pri teplovzdušnom cylie - rovnomernosť ohrevu garantovaní systémom nasávania a predohrievania vstupujúco vzduchu a následného - rozvodu pomocou ventHtoia - umývací systém: integrovaný, aulomatitky systém umývania komory, 4'prednastavené umývade programy ftmer intenzity a lpotoautomaridiý cyklus čistenia . - nlzkoteplotné pečenie s extra nízkymi váhovými úbytkami - pfcia programovateľnosť, komunikácia v lJ -1000 volných programov sa 16 fázami, prednastavené recepty - automatické schbdzovanle, automatické predohrievanie - dvojrté dverové sklo, atermkká vrstva a systém prirodzenej ■ rib "nej izolácie pomocou vzduchovej medzivrstvy - možnosť napojenia na poätafový systém alebo na tlačiareň.	1	1243x1107X179	so.	400	20 579,00€	20 579,00'
22			- v cene Integrovaná Mlatka s vozíkom pre 20GN 2/1						
	ELECTROLUX	92X171	c.irimij JpT*«v .	1				169,00 C	169,001
	ELECTROUJX	922179	IMwýlurp««jyi-2ii	1-				262,00 í	262,00 í

			<i>Ftrnágastronádoba GN2/1</i>
			<i>tá gtntronááa Cti 2/1 - smati</i>
			<i>Dirro mto gastronádoba GN 2/1</i>
			<i>Pinágmtranádabo5Ni/t</i>
			<i>Dierovaná gartrondóoba GJV1/1</i>
	EiEcmoLux		
21		642165	<i>Odsával pár-nástamf</i> - bez ventilátora, bez osvetlenia
-23			<i>Pracovný stôl (ncrčz) -</i> 2x zásuvka, spodná polica - mantinel 40 mm - hrúbka pr. dosky 40 mm <i>Pracovná plocha - KStená iukr</i>
			<i>Doinkové príslušenstvo do múčnej prípravy (mimo výkresu/</i>
			<i>Nádoba na odpad</i> - nerezové prevedenie -objem 50l Svetom • ■-pojazdná
			<i>Vi idgftdfnodo 15</i>
	l®— vt-;	r - lÉg ■ 4;!	<i>Umyváreň kuchynského riadu</i>
28			<i>DmovýtOU (nerež)</i> -drejdrez ■zadný n nti 1 <i>Sprcha S batériou zo stohí a romhkom</i> • nerezová tlaková hadica - vyrovnávacia pružina - da ková sprcha s päťovým ovládačom • úchyty na stenu -úchytsprdiy -batéria
27			<i>OdvodňavoOn vonlita z rohom</i> - Cekmerazová prevedenie - protizápe chovy uzáver - odp.ioové potrubie o priem 100mm
25	ELECTROLUX	50605	<i>utnyvocKa ocmtao roov- .</i> -zpredu nakladaná komora, cca 680x710x800mm.

20	BttäMweS	9>00	580/30	f
a	650*53066	46.0	920, M	c
B	650530*100	C	1060,0	f
s	530*325X150	53.1 TS	500.0	t
ä	530*325x150	f/Oi	615.0	i.
	1200X1400.	928/30-	928,00	f
	2000x700x850	750,006	1500/30	(
		818,0	1636/30	<
	pr380x605v	90,00 C	270,00	■:
		240/301	720/304.	
	ivvl- - n^Eul rí-í'-p	11		
	1800*700*850	1186,00 <	1186/301	
		157,0	157/301	
	1900X200	411/30 <	411/30	•
	876*9	»	13	400
		8980/W*:	8980/30	r

			<p>efíkfíDtiHAé ovládanie.</p> <p>■ umývacie programy.</p> <p>nplacbnvá pumpa</p> <p>odp»dá^ ierpub)</p> <p>dSvfcoV*£r umývacieho a opUcbovího</p> <p>prostriedku</p> <p>'rfefuSeistvD v cene:</p> <p>Extra oporný rám/dr'liák na podnosy/nádoby, nerezový</p> <p>Extra dráténý kôf pre umývačku rfeméhorfadu</p>
25	ELECTROUJ	642330	<p>Odsôvoí pdr-nátttaaf</p> <p>-bez ventilátora</p>
24			<p>Odvodňovncja voničko s raitgn</p> <p>- cdonerezové prevedenie</p> <p>-protizápachový uzáver .</p> <p>-odpadové potrubie opriem 100mm</p>
26			<p>Orrrioty stäl - wA {nárez}</p> <p>-drez960/510/340</p> <p>- zadný mantinel 40 mm '</p> <p>'jpm'.c s batériou ro ttofu a i urwfeolon i</p> <p>- nerezová tlaková had ks</p> <p>-vyrovnávacia pružina</p>
-			<p>- tlaková sprcha 5 pákovým ovládačom</p> <p>-úchyt na stenu</p> <p>-úchyt sprchy</p> <p>-batéria</p>
23			<p>lWvoiiíf ovnc/e vontetm s roštom</p> <p>-cetonerezová prevedenie</p> <p>- protizápachový uzáver</p> <p>- odpadové potrubie o priem 100 mm</p>
31			<p>Kombinovaná výlevkafaertz)</p> <p>r drez 400x400*250</p> <p>- umývadlo 340x240x150</p> <p>- páková batéria</p>
30			<p>Pofjftouá zoítovo (nere*)</p> <p>- 4 roStové police</p>
29	ELECTROLU	855320	<p>Egtrfrm - stočená hadica lo m</p>
			<p>x'v-;.-r' -- D^ntíjtuc/íy/íio</p>

32	ELECTROLUX	267306	Kómnatná parná, M GN/i, ti, dotykov) tUvM - dotykový displej s vysokým rozlíšením - boilerový vývin pary, programovateľné - 3'ovládanie (plnoautomatický, výber z uložených programov, manuálne nastavenie) - meranie a regulácia skutočnej vlhkosti v komore za pomoci sondy, zaručujúci presné výsledky pečenia bez závislosti od množstva pokrmu v komore a obsahu vody v surovine, možnosť riadenia vlhkosti pri teplotvzdušnom cykle. - rovnomernosť ohrevu garantovaná systémom nasávania a predohrievania vstupujúco vzduchu a následného rozvodu pomocou uventilátora - umývací systém: integrovaný, automatický systém umývania komory, 4 pred nastavené umývacie prgramy - ražne] Intenzity a i poloautomatický cyklus Bštenia - - nřzkoteplotná pečenie s extra nízkymi váhovými úbytkami - plná programovateľnosť, kľúčová v O -1000valných programov so 16 fázami, prednastavené recepty - automatické schladzovanie, automatické predohrevanie • dvojité dverové sklo, ztermfcká vrstva a systém prirazenej tepelnej izolácie pomocou vzduchovej medzivrstvy . - možnosť napojenia na počítačový systém alebo na caaref	1	1243*1107*1795		50	400	20579,00 C	20 579,00 (
34			-y cene Integrovaná kľetka s vodkom pre20GN2/I							
	ELECTROLUX	922171	Exttřhó SpřChQ	1				169,00f	169,00 f	
	ELECTROLUX	922179	Tukový řster pne202/1 -2 ks	1				262,00 e	262(X) (
			Ptná oailronádoaba GN 2/1	20	650x530x65			29,00 f	580,00 i	
			Pini gastron&doba 6N 2/1-smalt	20	650*530x65			46,00 C	920,00 >:	
			Dierovaná gřmnááoáa 6*2/1	20	650x530*100			53,00 f	1060,00 i	
				20	530x325x150			25,00 €	500,00 >:	
			Dierovaná onstrúnádoaba G* 1/1	15	530X325x150			41,00 €	615,001	
33	EUCTROLUX	642165	Oásávací pár'nástenný - beř ventilátora, bez osvetlenia	1	1200x1400			928,00 €	928,00 i	
35			Pracovní stáii (nera) -2x zásuvka, spodná policia -mantinel 40 mm • hrúbka pr. dosky 40 mm	1	1200x700x850			606,00f	606,00 f	
35.1			Pracovní stól (nereř) •mantinel 40 mm - hrúbka pr. dosky 40 mm	1	1100x700x850			447,00 €	447,001	

36,40			<i>DmoystN (nevez)</i> -jednodrea 500/500/300 -zadný mantinel 40 mm
37,38			<i>Pracovný stríl(nera)</i> - 2x zásuvka, spodná polica -mantinel 40 mm -hrúbka pr. dosky 40 mm
33	ELECTROUIX	727295	<i>Chřtkřlocn (HgHálna tkrMa 1430 í na GM 2/1.</i> - 2 k plné chře vpravo - rfigNálné ovládanie s teplotným displejom a nastavením a možnosťou manuálnej aktivéde odmrazovadeho cyklu, vrátane vkMelých alaimov - veľký skladovací priestor pr 6N 2/1 nádoby/potee na vodladeh lřiádt s profilom prali preklopeniu nádob -ápthnalizovatiánútenádrkuláctavzduchuzotcadudeptedit,pr - -miriořnemé rozloženie teploty - automatické rozmrazovanie; - vnútorná kóhStnActa s veľkým poAóm zařáadaddi ndest na roSty - prevádzková teplota v rozsahu od 0 třc vCC - pre prevádzky pri teplote okolia do +43°C - s penovou izoláciou s CyUopéntánóm - optimálne, 3-komorové magnetické balónoví tesnenie - Štruktúra B?!' jDR ? ROvf HU dróteného rámového kondenzátora -automatické odparovanie kondenzátu harúdm plynom - izoláda výparníka - -príprava pre napojenie integrovaného systému HA0CP -' - 6 rořtové police GN 2/1
41			<i>Pracovný stěi (nem)</i> -mantinel 40 nim -hrúbka pr. dosky 40 mm
42			<i>ProtDvn+ttiHfaerez)</i> 2x zásuvka, spodná polica -mantinel 4Q mm - hrúbka pr. dosky 40mm
63	ELECTROUIX	599352	<i>Plynový íporák 4 horák na eL rún, dlřka cai 1000mm, hřbka ccv900irm</i> - precízne ovládanie intenzity plameAa - s liatinovými sporákMýnú iwfe&amT - mrieřa vhodná na ohrev malých aj vrřřkých hřmcov - posun nádob po.varnej ploche bez nutnosti ich aMianla - elektrická rúra s 2 zásuvami pre plechy d' GN 2/1 •volbareHmu Ohrevu horných alebošpodnýchtnpnlc % -nútařtteMi teplota až do 350°C

		-----	- spodné topnice kryté nerezovým plechom								
			- vor iilla »1 vnútorná konštrukcia z nereže								
			- Špeciálna detekcia umiestnenia nádob' automatické zapálenie hlavného								
			na predom nadavitéftiú teplotu, po jej odsunutí z horáky dŕjde k opojeniu								
			hlavného horáka a prepnutiu na Startovad plamienok								
53	ELECTROU	911175	<i>HertmftoM</i>	2					598*00.		1196,00.
64	ELECTROU	594863	<i>NtUtnHay diel, iiiiia cco 1000mm. mbm cca 900mm</i>	1	1000*900*800				3106,00 r		3106 JU) t
			- inštalácia na stavebný alebo nerezový sokel								
			- hladký, leštený povrch								
			- konštrukcia z m -zuAtSBO								
			- pracovná doska vystužená								
			- systém, nerezových profilov								
64	ELECTROUJX	911175	<i>Natmý sokel</i>	1					598,00		598,00 t
64.1	EIKTROLUX	590011	<i>WkulidáiydM SO zndefti žacou betériou, liilka cca200n**, hlbka cca 900 mm ' 1</i>	2	200*900x800.				3 576/00 t		7152^0 t
			- irštátóaa na stavebný alebo nerezový sokel								
			prívod vody								
			- batéria Je umiestnená v stredovej časti vrchnej plochy								
			- konštrukcia z ne rezu								
&Q	ELECTROUJX	911167	<i>Nerezový soM -</i>	2					757JB0 C		1514,001
65,67			<i>Plynový kotol 100 C</i>	2	<i>cxisruwcr. ■</i>						
65.1			<i>Odvodňovacia ycmlčka r roštom</i>	2	900*1100				1071,00'		2142,00-
66.1			- celo nerezové prevedenie .								
			- protizápachový uzáver								
			-odpadové potrubie o priem 100 mm								
64	ELECTROUJX	580998	<i>ParivicB e/. 60i sldopná, chromovaná, kruhov, dtti u cca 900 mm, hlbku cca</i>	1	800x900*800				400	24 922,00 C	24 922/Ut
			- kruhová vaňa, sendwltlnvá konštrukcia dna								
			- distribučná vráta-oeMatfna								
			kontaktná vrstva - nerež ocel								
			- vonkajšia konštrukcia z nerež ocele								
			- manuálne sklápanie								
			- rýchly nábeh na požadovanú.teplotu, vysoká obsorpfná								
			schopnosť dna								
			teplotný rozsah 50-ZSOX .								
			-dvojité, vyvážené a lzolované veko								
			- navlnovacla sprcha umiestnená v prednom panelu								
			-ochrana proti prieniku vody								
64	ELECTROUJX	911470	<i>NerejOvy soU</i>	1					668.00 ■		668,001
64.1			<i>Odvodňovacia vonMko s roštom</i>	1	700x1000				757,00 c		757,00 f
			- celomnezové prevedenie								
			- protizápactiový uzáver								

		-	- odpadové potrubie o priem 100
66	ELECTROLUX	594863	Neutrálny dfot ttilio cca UKOmm, hlbka cca900mm - 'nitatócia na stavebný alebo nenaový sokel - hladký, tejený povrch - končtmkda z nerežú A19304. - pracovná doska vystužená - systém nerezových profilov
66	OECTROUUX	911175'	Ntmsiýigid'
67	ELECTROLUX	642332	(Mtóúoç pir - nástenný - bez ventilátora
	ELECTROLUX	680604	Osvetlenie pn(Z7W/UVSf Dohxkové príslušenstvo do dietnej kuchyne (mimo výkresu)
	ELECTROLUX	601190	Křrtet - mUr í aeramon nádobou 3řt - 2 rýchlosti exa 1 500/3000 otáč./mln. - vrátanenádoby 3,5 l a jemne zúbkovaného nožového , bloku - sekanie, jemné nasekávanie, príprava omáčok, pyré, mletie - r _zených pbtravín, seřranie a bo drtenie tvrdých potravín - misa z noez ocele spriehfdným vetom í vodotesným tesnením - be/napetový btokovad systém ■ ■ - veko s magnetickým bezpečnostným spínačom
	ELECTROLUX	603311	Krdřof zeleniny stoknrý, násypka, kapučňa cm 650kg/2Ahod. - násypka t nerež ocele - prítlačná páka s integrovaným otvorom a prítlačným' kolíkom z nerež ocele - naklonená základňa krájača - vysoká ôdoberacta zóna - vietky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami sú t užfdttilej nc rít ocele alebo z plastu, jednoducho sa demontujú a je ich možná ■ umývvit v umývačke riadu' - dotykový ovládací panel - pulzné ovládanie - 2 oddelené bezpečnostné spínače - jeden pracuje pri zdvihu prítlačnej páky alebo vytiahnutiu vodlacého kolka krytu násypky, druhý ma význam pri otváraniu krytu násypky - v oboch prípadoch sa krájač okamžitě zastaví - vysoko spoľahlivý asynchrónni priemyslový motor s tichým chodom. nerezová hriadel' motoru Kapadta cca 650 kg/24 hod. Sade 8 krájock* tBskotr
	ELECTROLUX	653708	

	1	1000*900*800			3106,00 f	3106,00 =
						*
	1				598,00 e	5981X3 -
	4	2000*1100			HQtOOO	4112,00
	.12	645*65*125			60,00 <	720,00 >
	1	247*407*303		400	1172.00*	1172jOO<
	1.	252*500*502	0,5	230	1328,00 f	1328,00 f
	1				7061X3 •	706,00 •
		1 _				

Nadstavbová funkcia eIdctronidEý dosky umaáááye využitie spOsoiiu tw. varenie cez noc

Ftinda? Ideálny pre prípravu polomov, ktoré má tendenciu ~ prlpafovať sa pri maximálnom výkone. Prtr>dpomJe riadený_ po jvlný-nábeh ohrevu na požadovanú teplotu t ngyryrgmgmým or p rievanim. Vhodné pre mliečne produkty, omáčky, spod.

následné udrgavanle teploty na 100°C pri fo najmenšej spotrebe energie. Nastaveniu 9 stupňou výlronti - . ■ ___ - možnosť varenia v 6N s použitím rámu na zavesenie . - systém automatický KONDENZÁCIE PÁKY, uinožAuje Otvorenie jurukovartej panvice skoro okamžite po ukonfenf varného cyklu. Izolované a vyvážené veko J_____ motorové sklápame s variabilnou rýchlosfaja uhrom vyklápania - excentrický umiestnená os sidápania umožňuje plnenie a] vyššífi nádob

ochrana proB prieniku vody

55 ELECTTiplU 911447
X 581911
ELECTROLUX 912708

Ht<rsD* i aohí
ZmJvšmmdo Márie
Zotrytowrrfe>>dbý rastl nôh

55.1

WWMOWOP WWMllw f rwUHa

crionenaawé prevedenie -
protbápadnvy uzáver -
odpadové potrubie o priem 100 mm

56 ELECTROLUX 291144

UntvmáifryvatileL 2x50í dírkncou ÍÉOfam, NbHa cce a&hi -
vytdápadc toie ■ ■
- 2 vane sl ks jarfom
• celcmerozová tonáfukcia
- vaňa so zaoblenými vnútornými nohmU ocele
každá vaňa vytavená výpustným tohútom s kótovaným
madlom n&kpnapáfavý motor a ovtádaa panel .
koSe sa po uplynutí nastavenej teploty automatický zdvBmú nad

- digitálny ovládací panel s . - . • au tastaturou

- 3 úrovne vřhonu _____

- automatické plnenie a dopľňovanie vody _____

- nezávtefcé nastavenie každy vane

- nerezové topnice
svetelná indikácia

■ nerezové vyvááenéVeko'

56 EIECTROLUX 921012

Votik pre varič nstotín x vjMapnou nádobou

56.1

iiivtxiAosacJa xoniEkatmItjín

			-celoňerezové prevedenie
			-protipáchový uzáver
			-odpadové potrubie o priem 100 mm
57	ELECTROUJ	586182	tamto plynová, 100 t, seřtdvKbvě tfao, dtik a cca 1600 mm. hlbka m 900
			-mütttfunkčná panvica, sklopná, plynová, 100l, nerezové sendvišové dno, tñitaládá na sokel
			-wačwstvenédno
			-kontaktná vrstva vyrobená z kyselinovzdornej ocele
			-sendvičové dno umožňuje smaženie, opekanie, prípravu omáčok, soří, varenie, dusenie...
			-bezpečnostný termostat
			-elektronické řapařavare a elektronická regulácia nerezových
			horákov
			-dotykový panel s možnosťou využítia viac ako 20 jazykov vrátane
			oesKeno
			-elektomřkká mikroprocesorová riadiaca jednotka s digitálnym
			řlspřtęom, voľba teploty pokrmu (50 - 250°C), moľnosť
			predprogramovania doby varenia a začiatok Varenia
..			-izolované a vyvážené veřo
			presné motorové sklápánie s variabilnou rýchlosťou a uhlom
			vyklápánie väãľm ako 90°.
			-excentrický umiestnená os sklápáňá umpřňuje plnenie aj
			yyiäřfch nádob
			-ochrana proti prieniku vody řPXří ' -
57	ELECTROLUX	911417	Vereřvní sořcd '
57	ELECTROUJX	5819U	řmieiavocm batéria
57.1			řovř na řllořc řuffřni
			-řekmęerezové prevedenie
			-protiřpachavýřizáver
			-odpadovéřpotrubie o priem 100mm ■
58			Plynový, kotol 100 (
59			řtynový řotonřet.
62			Řřřvdřřřřovodg řnřMto ř rořřom
			-celo nerezové prevedenie
			-prodřpachový řizáver -
			-odpadové řpotrubie o priem 100 mm
59j.			ŘávořMovado řoniřto s řořřom
			-řetoneřerezový řprevedenie.
			-proctřpachový řizáver
			-odpadové řpotrubie o priem 100 mm

61			miiridý kótu 400i	.1
6L1			Odvodňovacia voaiOea s rvttom - cekmerezomÁ prevedenie - profťi rachový uzáver - odpadové potrubie o priem 100 mm	1
60	ELECTROLUX	S94M3	Netttriilnv dhi, dIHca cca 1000mm, htbko oco MO nart - Inštalácia na stavebný alebo neresmi sok - hladký, leštený povrch - konštrukcia-* nerezú ABJ304 -pracovná doska vystužená - systém nerezových proMm	1
60	ELECTROUJX	911175	Normy sokel	1
	ELECTROIUX	594853	HfVtiúkiy dOi, álika aoSOOUm, 1'lbMa oco MO HUK - trňstátoa na stavebný alebo nerezový sokel -htaÁý,leštený povrch - konštrukcia z neresu AI9304 -pracovná doska vystužená - systém nerezových profilov	1
	ELECTROUJX	911170	Nereiaýv tokU	1
60.1	ELECTROLUX	642336	Odiivv? pár - nútuaáý -béz ventilátora	4
	ELECTROIUX	680805	oIWffertfe pre [36W/ B5)	8
44,45			Konvektomaty 20BN2/1	2
47	ELECTROLUX	922044	Zováiatí vozík202/1 - rozostúp 65 mm	2
43.46	ELECTROLUX	642165	Odsávot pár-nástenný - bez ventilátore, bez osvetlenia	2
:				
		m - : "	Čistá príprava mäsa	rr
54			Pracovný stdt (nerež) -2* zásuvka, spodná polka -mantinel 40 mm - hrúbka prí. dosky 40 mm	i
S3			Otútový stU (nerež) - dvojhre* 500/500/300 - zadný mantinel 40 mm	i

<i>cmnjútr</i>				
1500x800			1298>00(1295,00f
1000x900x800			3106,001	3106,001
500x900x800			598,00 / 2070,00 <	598,001 2 070,00 £
			5831X)'	583,00 (
3600x1100			i 55im	.6204m<
1257x65x125			70jOQ'-	560,00f
<i>EXISTUJUČE</i>				
692x987x1700			2158m ■	4316m í
1200x1400'			9283D0'	1856,00 f
1	r--PVL* -#m	■ ¹ > i'v	,P.~1 j:*~1	<i>UmmB</i>
1600x700x850			676m 6	676m <
1400x700x850 .			858m €	858m £

52			<ul style="list-style-type: none"> ■* K 4f • ZX zásuvka, spodná polica - mantinel 40 mm - hrúbka pr. dosky 40 mm 	1	1800(700(850				707,001	707,00. c
51	ELECTROLUX	132067	Stôl ne prípravu mäsa s krájanou áaskou, drBakom nažou.	1	1800x7001900				946,00 í	946,00 í
50			<ul style="list-style-type: none"> Mäsiarsky Há t (ntnz) -cetonerisová konitrukcia - nastaviteľná výška 	1	500(700(850				690,00 €	690,00 C
49	ELECTROLUX	601307	Mane fámy mbter ■	1	685x1050044\$	4	400		11731^01	11731,00 í
	OTO		<ul style="list-style-type: none"> - nerezový kotlík 601 a 3 nástroje - nerezový hnetad hák, rúxovade pádlo a nerezová šfahada metla . - ovládací panel, osvetlenie kotlíku - nerezový drôtený bezpečnostný kryt kotUku - variabilná elektronické ovlád. rýchlosti - motorické zdvihpnie/spOifanle katMca - samota radený motor - ochrana proti preťaženiu. - svetlo i planetová prevodovka - nádstavec pre prídavné zariadenia - výškdkvo nastaviteľné nohy 							
	ELECTROLUX	653034	Sada áOlreduittie .	1					1444,00 C	1444,00 t
	HTO		- kotlík 401 a 3 nástroje							
	ELECTROLUX	653585	Voz* m 40 lkon*	1					39MX1C	391,00 í
	ELECTROLUX	653724	Ertereýjdstovecpre mÓSovyto/ynirt	1					280,00 C	' 280,00 í
	ELECTROLUX	653725	Sadu - nerezový prkknmý mäsový mlynček	1					390,00 í	390,00 ě
			Dolnkové príslušenstvo do prípravy mäsa (mimo výkresu)							
	ELECTROLUX	601190	Kuter-ritbcérs nerezovou nádobou\$.51	1	247x407X303	0,5	400		1172,001	1172JD01
	OTO		<ul style="list-style-type: none"> - 2 rýchlosti 1500/3000 otát/nran. - vrátane nádoby 3,5l a jemne zúbkovaného nožového bloku - sekanie, jemné nasefcávarite, príprava omáčok, pyré, mletie (mrazených potravín, sekanie alebo d (tenie tvrdých potravín - misa z nerez ocele s priehradným vekom s vodotesným tesnením . - beznaoetdvý b lotrova d systém ■ veko s magnetickým bezpečnostným spínačom 							
	ELECTROLUX	603317	Xutr'r-mixér - eroub pkátars nerezovou nádobou &5 í	1	256x415x470	1	•400		1488,00 í	1488j00í
			<ul style="list-style-type: none"> - 2 rýchlosti 150JV3000 ot/mjn. - vrátane nádoby 5,5l s vekom, stierkou a jemne zúbkovaného nožového Uoku - seká nie, jemné nasekávanie, príprava omáčok, pyré, mletie 							

			zmrazených potravín, sekacie alebo drtenie tvrdých potravín						
			- nerezová oceľ s priehľadným vekom s vodotesným tesnením						
			- bezpečnostný blok s tlačidlami						
			- 1 kus s magnetickým bezpečnostným spínačom						
			WIRVMPU OQ odpoč	2	pr380N605v			9000 €	180,00 €
			- nerezové prevedenie						
			- objem 50l						
			- svetlom						
			- pojazdná						
			MMfdettMwifolSlg	,2				24000l	480,00 €
ni u..									
	ELECTROLUX	132328	na prípravu rýb a kráľacou doskou	1	1840x700x900			1310l	1310,00 €
			- drez 510x310x200 mm						
			- perforovaná pracovná doska						
			- mantinel zo 3 strán						
70			WDCOWJf SWffierfBV	1	1200x700x850			6000QE	606,00 €
			- 2x zásuvka, spodná polica						
			- m Wmm .						
			7 hrúbka pr. dosky 40 mm						
			Dotnkové príslušenstvo do prípravy rýb (mimo výkresu)						
207			Nóáaha ntt odpad	2	pr380x605v			90,00 €	180,00 €
			- nerezové prevedenie						
			- objem 50l						
			- s vekom						
			- pojanM						
209			Váha dlhňátn tío 10 kg	1				240,00 €	240,00 €
ur.LT. . .			Čistá príprava zeleniny dšalatoý :	m	t 'i =:	!! i :	rr-ysa-	j.-;" J	v^i< Wg ^ :if
71	ELECTROLUX	603281	Kra)vt teteahif, výkon eea 350afe00kg/hod.	i	486x750x1346		2	400	7 204,00 €
	OITD		- priemer krájadla diskou cca 300 mm						7204,00 €
			- motorová jednotka s ejetorom, rýchlobrzdený motor/nerezová opl'acná						
			motorovej jednotky .						
			- 2 tých los						
			- p'xhy ovládací panel s tlačidlami ZAPNUTO/VYPNUTO a nvalnosť						
			votby rýchlosti						
			- moine zkrfene kralacej hlavy.						

			* bcónapáfavý btoknvací systém - v príprade výpadku el. prúdu						
			• hodinový výkon cca 350 at 600 kg						
			- páková násypka						
		■	Príslušenstvo v cene:						
			- držiak diskov, nerezový						
			- mobilný nerezový podstavec						
			- násypka štandardná, páková						
	ELECTROLUX	653711	SmfoM/mhhMm	1			169X00 C		169X001
72	ELECTROLUX	132319	SW/ na prítmu a nmdwvrfr zeřeniny s krájačov doskou , s drezom, - drez 1070x32011(180 mm - otvor na odpad - zadný mantinel	1	1800x700*900		1383,00		1383,00 <
73			Brezový stôl/nerež/ . -drez 500/508/300 - zadný mantinel40 mm	1	700x700x850		578,00 f		578,001
74			Yocpvnýrtđ/nerezj - mantinel 4o mm - hrúbka pr. dodcy 40 mm	1	700x700x850		.408,001		408^X)j
68			Óm ofláiHtj i koltnovýtn spjnitivm(netri) -páka kolenového spúšťania - koleno výtokové	1			23&00C		238^0 f
75			/fotnEMMné výferdzt tnerez) -drez 400x400x250 - umývadb 340x240x150 - páková batárla	■	500x700x1200		773001		773,09 c
76	ELEGTROLUX	132319	jišlna prípramo amávoole ztiéntnys krájocou doskou, s drezom. - drez 1070x320x180Tnm - otvor na odpad -zadný mantinel	1	1800X700X900		1383,00 i		1383,00*:
77			Pracovný stôl (nem) - 2x zásuvka: spodná polica -mantinel 40 mm - hrúbka pr. dosky 40 mm	1	1800X700X850		707,00 >		707,00 i
78	ELECTROLUX	361208	Serv írovo d vodka dHMtamf - 2 policový -120Qmm	1	1295x695x916		318,00€		31840 <
48	ELECTROLUX	725650	loválacia Madfaca skriňa TSOpre SKifl a	2	750x810x2100	230	383600C		7672,00 i

		CM 2/1 vodky, (nerer)								■
		+0/+10T								
		plnř dverř								
		automatickř odmrazovanie								
		Dotnkovř prřsluřenstvo do prřpravy zeleniny a řalřtov (mimo vřkresu)								
ELECTROUJX	601148	ořuřdevř krřjnal adeakry +■ l er s plastovou 31 nřdoba* - rřchlost; cca 1500 otřř^tAbt. - odnřmatel'nř krřjada hlava -vřřřře tosy zeleniny je mořnř vUřdat priamo cfe> plniaceho otvoru ■ prřtlařř pomocou přkovřho mechanizmu - - magnetickř bezpeřnostnř zariadenie - 4 disk/: krřjaři 2 mm, rezantovař 2x2 im, krřjad 5 mm, střřuhad 2 nim	i	216x347x412	037	230	901,00 e		901,00 t	
WTO										
ELECTROUJX	603311	tořřjpt edeakty stolovř, nřsypka, kapadřotcaS0kg/Zdioid. - nřsypka z nereř ocele - prřtlařrnř pika s integrovanřm otvorom a prřtlařrnřm . kolřkomznerezocele' . - naklonenř zřkladřřta krřjařa - -vysokř odoberada zřna - vřřtky řasti, ktorř prřchřdzajř do styku s potravunami sř * utfachttej nereř ocelř alebo Z plřstu. Jednoducho sa demontujř ajeldkmořnř ' umřřvař v umřřvařke rřdu - dotykovř ovlřdaři panel -potme ovlřdanie ' - 2 oddelenř bezpeřnostnř spřnaře - Jeden pracuje pri zdvihu prřtlařrnř] přky aleto vytiahnutiu vodřacřho kolřka loytu nřsypky, druhř ma vřznam . pri otvřraniu krytu nřsypky-v oboch prřpadoch sa krřjař okamřřitř uiLavj • vysoko spoľahlivř asynchrřnni priemyslovř motora tichřm chodom. nereřovř hriadeř motoru Kapacita cca 650kg/24hod.	i	252x500x502.	os	230.	13230PC		1328,00	
DTPO										
ELECTROUJX	653708	SattaBMjiařřchdbkov Hřdare po odpad - nereřovřprevedenie -objem 50 r. -svetom -pojazdnř	i					706,00€		70M0(
			2	pr.380rřř05v	-			.90,00 €		180,00«
		Vřhoi «< odo 15kg	2					. 240,00 €		dtOfiO'
! • ! fe ! :-	- ■■■■ ,	Stiilen& kuchyřa	■ ihřj-	,-:7. .	i.V	V I r ' !	AP: :		■ - ■ ' -r11 -	
		...								

79	ELECTROLUX	601307	Mswttfcnttím	1	685x1050x1445		4	400	11731,00 €	1173WX) ■
		DfTO	- nerezový katik60la3 nástroje-nerezovýhnetad hák, mixcvacie pádto a nerezová šlbhada metla - ovládací panel, osvetlenie kodiku nerezový drútaný bezpečnostný kryt kodflui - vartafainé elektronické ovlád.rýchlostí - motorické aMhanle/spilítanie kotíSa ■ - samobrzdený motor-ochrana proti preťaženiu. • svetlo - pbnetyá prevodovka -nádstnwc pre prktavné zariadenia .. - výškovo nastaviteľhé nohy							
	ELECTROLUX	653034	odoMlfaMdr	■ 1					1444,00 €	144440i
		DfTO	- kotlík 401 a 3 nástroje							
	ELECTROLUX	653585	Ma*pre49f tottt '	1					391,00	39140 i
	ELECTROLUX	653724	Externý nástavtc pre mäsový mtynM	1					230,00 €	28040C
	ELECTROLUX	653725	Suda -itrtzoírf pri<kHmýmDscyýmynček	1					390,00 €	390,00=:
80			jvtj cvrvn> jzúf (nere)	1	1000x700x850 ■				5761,00 €	57640 f
			- 2x zásuvka; spodriá poRca ■ -mantinel40mm ' • hrúbka pr. dosky 40mhi'							
81,83			Onzovfstí (nerrz)	2	1200X700x850				714,00€	142840 =
			- Jednodrez 500/500/300 - zadný mantinel 40 mm							
82			Pre rovr> , stríl (nerež)	1	iiOOxTOMIW				457,00 €	457401
			■Mantinel 40 mm - hrúbka pr. dosky 40 m'm							
B4	ELECTROLUX	727295	OikrtlacadglilMí skriňa 14301na GH2A	1	1441x837X2050		.04	23Q	2 35240i	235240 C
			- 2x plné dvere vpravo - digitálne ovládanie s teplotným displejom a nastavením a možnosťou mamiá nej aktivácie odmrazovacieho eýklu,..vrátane viditeľných alarmov - veľký skladovací priestor prSN 2/1 nádoby/pcfice na vodiacich lištách 5 profilom proti preklopeniu nádob - optimalizovaná nútená drkuláda vzduchu zozadu dopredu, pre rovnoméme rozloženie teploty -■automatické rozmrazovanie - vnútorná konštrukcia svelkým počtom zakhdaddr miest na rošty - prevádzková teplota v rozsahu od 0 do r°C - pre prevádzky pri teplote okolia do +0°C - s penovou Izoiádou s Cyklopentánom ■ - - optimálne, 3-kOrrtorové magnetické balónové tesnenie - tr. ktúra BEZOo-; *1 vřHO dráteného rámového kondenzátora							

			-automatické odparovanie kondenzátu horúcim plynom							1 ■*
			- izolácia vy mi							
			- príprava pre napojenie integrovaného systému HACCP							
			- 6 roňové police GN 2/1							
			<i>Do tukové prislusenia do studenej kuchyne (mimo výkresu f</i>							
	ELEcraouux ono	601134	Nárticvttro}, proui Sný - prierarmčti300mm krájada kapacita 185x185 mm (tvored, priem. 210 mm feubty), 255x165 (obdLHV.) - priamy pohon ozubenými kolieskami. * samocMadený motor - hladké povrchy s fconSbvkd * leátenej MMkovej zliatiny - trrt ro ftýostrí . - odníma lný vozflr . - bezpečnostná poistka - vný ochranný kryt - otoňýgcxnt* pre presné rasti nie sily plátku - ochrana proti striekaniu vody	1	■ 720x520(520	0,5	230	2054)00 1		2054,00'
			Kótiaba na odpOČ* - nerezové prevedenie - oh mSOI . - S vekom - pofazdnd	1	pr380kGGGv.			90,00		90,00 t
				1				240,00 €		240X0 t
			TQblétový výdaj stravy pacientí		r «V —1			P: 3?: ^: f..		V.. jj i
	A		Kor oktný tabfetový syixém - 5POOMÝA VRCHNÝ OIU. - EU ROHORM 530x370mm - ftHfritepodtnfer-MWfc Miska obdttntková na iolát, dezerty VtkonaobidWkovl nthku ■■ MWtoita pofttvkv t IDM UampoMni iwmer no UHHWJKW ncowny . *t*D no iwvy vormer	450				180,00 f		81000,00'1
				410				30,00		13500X0 f
				900				8,00 f		7200X0'
				900				7,00 C		6300X0 f
				450				.6jCO/		2 700X0'
				450				1,00 €		450X0'
				450				5XO C		2250X0 <
				450				7X>Ó*		3150,00 f
	1		Transportný m* na 30 trWetov-DVCUnjÚPtVÝ. - dvofst& máizolovaná preptavná skriňa sftHK na prepravu tablatw s naoorcovaným 1 ^ ti ¹ ™ medzi kuchyňou a jednotlivými stankami (oddeleniami) - nová, technicky prepracovaná generácia nerezových prepravných skřířt sa	19	1554*783x1636			.3 745,00 €		71155X0 f

		<p>vyznačuje nižšou hmotnosťou, lepšími manipulačnými vlastnosťami a lepšami tepelno • Izolačnými vlastnosťami</p> <p>-prepravné škrtné na tablety sú teraz nové k dtepoztló 1 v prevedení s nózostupom tabletov 105 mm (lba pre Eunmorm tablety), tieto skrine sú nHSe, btiSe opratí klasickému prevedeniu s.rozostupom 115 mm a jednoduchšie ovládateľné</p> <p>- vďaka robustnej tuhej konštrukcii môžu byť pri poiffť-vhodného dopravného prostriedku použité 1 k preprave tabletov mimo budovu.</p> <p>- vnútorný priestor dvojstennej izolovanej skrine je rozdelený na 3 samostatné - skriňové priestory, každý s lOtim pámi Bsóvaných vsuvov ná ukladanie</p> <p>- lisované vsuvy na tablety bez ostrých hrán zaisťujú jednoduché čistenie, optimálnu hygienu a bezpečné (doženie tabletov so-zaistením proti preklopeniu</p> <p>- vnútorný priestor jevyhotovený v hygienickej norme H 2</p> <p>. - dvujstenné'ixoknraňé krídlové dvierka s tesnením sú ochránené novým zatváraním. dvierka ide otvoriť v uhlu 270° sú dvojplášťové a pri lch plnom otvorení nezakrývajú manipulačné madta vodku</p> <p>- ochranné protináraczwé plastové profily v spodnej časti prepravnej skrine sú frézované z tvrdého plastu, po celom obvode skrine a chránia nielen skriňu. ale 1 ostatnymobltiár pred poškodením</p> <p>- manipuláciu so zariadením zjednodušujú na bočnej strane 4 zvislo ergonomicky rtóenémadiá. maicd fcysócm, madta sú prístupné aj pri otvorených dverách</p> <p>- prepravné dcrine sú štandardne vybavené koledami s antikorožnou úpravou priemere 100 mm, 2 kolieska sú pevné, 2 otočné z brzdou</p> <p>Povinné príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak a schránka patientskych kariet . . - zamyianie dverí centrálnym kľúčom - ' - poistka proti otváraní dverí pri transportu <p>-4zvislé madlá dlhé50cm -</p> <p>- ochranný prothárazový profil po telom obvode z-iks plastu</p> <p>- kolieska o priemete 200 mm</p> <p>- spojovacia a prípojovacia tyč (oj s.očkom a fažný hák)</p> <p>. - hygienické prevedenie vnútorného priestoru • H2 . .</p> <p>Budova chirurgie, tréumatodgle, anestedolú0e, rriologte, očného. úrôta*tckéhq alntemei Umiky-185Ufefe'7;ks</p> <p>Budova Internej Hnity, geriatric, detskej líúniky -11? lôžok - 4 ks</p> <p>Budova gynekológie, neuro*ó***, novorodencov -115 lfttok - 5 ks</p> <p>Detské sanatórium -50 lôžok*15 zamestnanci - 3 ks</p>							
8		<p><i>Kompaktní tabietový systém - SPCONYA VRCHNÝ UEL</i></p> <p>- EURONnith* 530x370 mm</p> <p>Nerezový- voskový pčdtaTtier</p> <p>Mkka na poKvtai, taUt a dezerty</p> <p>Vrko na rHhku na poBtvkv, Šaláty a dezerty</p> <p>Tankima Mavaíjtdk) nedelený</p> <p>Veko na Uamf tanier</p>	180					206,00 <	37 080100 f
			180					50g00€	sooo-ooC
			.540					2,00 <	1080,00*
			540					20,00 <	10 800A) f
			íau					5j00<	900,001
			180					29^»«	5 220,001

1		- regulácia teploty +40°C až 55°C							
		- kridlové Merica na pántoch							
		<i>ňatronádobys drlady</i>							
		<i>GUI-1/1-200</i>	2					58,00 f	116,00
		<i>GH-B1/1-100</i>	4					35,00 f	140,00 f
		<i>Vekososilkofmvým tr%mnim 6DO-B1/1</i>	6					51,00 t	306,00 i
		Budova Infekčnej kHmky - 40 lôžok							
c		<i>Tcmtaport ínytiň(waý, ptoenfexpredta</i>	1	.630*425x660				583,00 €	583,00 i
		- Kapacita 2x GN 1/1-200 alebo 3x GN1/1-150							
		■ - kridlová dvierka na pántoch							
		<i>Gustronádobya držoňHy</i>							
		<i>GN-B1/1-200</i>	2					58,00 f	116,00 f
		<i>GM-B1/1-100</i>	4					35,00 f	140,00 f
		<i>VtkosoMkpnovfm.tesnaihlSDO-Bifl.</i>	6					51,00 t	306,00 f.
		BwftminM&iejklmky-MjÚiok'							
3		KoSnpvýwzft	3	605x780x840				302,00 '	906JOOI
		- nosnosť 250 kg							
		Budova Infekčnej kBnfky-40 Hiok							
4		<i>Chjimvitřnavydaj/áoléaporaMmlapoknm- ■■</i>	1	8000x500x900	0,16	230		738y»t	7352JXH
		- samonostná, stabilná a neprehýbajúca sa konštrukcia							
		- kmpletné vyrobený i nerez ocele CNS18/10							
		-podpery výdaje éhostolu sa nadťadzajú každých oca 250Qrolň vo forme nastaviteľných nôh zjakkrvého profilu 4Q/40 mm ■							
		-hrúbka materiálu celého korpusu dopravníka - pásu je 1,5 mm -							
		- zložený z niekoľkých dielov-sekdi, ktoré sú spojené špeciálnym šrúbovým nastavujúcim systémom'							
		- celý povrch pásu je pemamehtne čistený pomocou stierky umiestnenej zospodu pásu spolu šo zásobníkom na o škrabané zvyky jedál, ktoré vznikli pri porcovani na vrchepT strane pásu							
		- Celý zásobník spolu so stierkou je vymateľný pre čistenie							
		- pohon pásu zaisťuje bubnový motor, ktorý je zabudovaný v korpusu							
		- hnací valec CN518/10 je držaný napínacou jednotkou							
		-vodiace valčeky pásu sú zospodu voľne prístupné a sú vedené plastovými valčekami uľatenými na ložiskách							
		-/dopraviilkový pás je biely, vysoko odolný vo opotrebeniu, schválený a rezistentný stýk s potravinami a je bezole a spQlený v nekonečný pás							
		- spodná strana pásu je s antistatickým povrchom							
		- riadenie vrátane pojísdek motora sú umiestnené v rozvázdači z nerez ocele CMS							
		pôd vlastným dopravníkom a slúži ako podpomá časť na začiatku pásu							
		-prepojenie elektroinštalácie je podľa platných VDE-smemic							
		- koncový senžomwý vypfaaije umiestnený na kond pásu spolu s vypínačom.							
		-núdzový vypínač je priamo ha začiatku pásu'							
		pohon je plynulý nastaviteľný, rýchlosť je rtadená od 0,5 -18 m/min.							

1		- stobwatefná výikas krytom 800 mm .							
7	573779	Vazft na pndohrftvmit podloBek pod terier - hSnOc ■ kapdta 120 hnal tubus tepelný rozsah ud +30 do +110 C - z nerez ocele, povrchová úprava leštenýnerez . * - dvojplášťový, tetovaný 2 Stvorcové šachty, v šachte nízka stohovatefná podložka- - 4 vodiace líSty na taniere potiahnutá u metov hmotou, upraviteMena rftíne priemery a tvary riadu - možnosť uloženia okrúhlych taniarov p. 18 - 33 cm, hranaté taniere do max. rozmeru 78x28 cm - Jachty vynimateTná pre iepSe čistenie - výkonná tepelné teleso s ventilátorom - otočný regulátor teploty - režim na udržovanie taniarov v strednej tepkne - ovládacie prvky na čelnej strane vozíku - zo strany obsluhy umiestnené nerezovértadlo s plastovými krytkami - 2taytzpolypropyléru - Cenetohmabý držiak krytu - Mieška nehrdzavejúce, plastové, 4 otočné, 2 z toho s brzdou, priemer 125 mm robustné nárazníky z umdej hmoty vo 4 rohoch ■ - max. zataSnie 150 kg - stuhovatefná výška s krytom 800 mm .	2	1114x520x1120	1,50	230	1789,00 i	3 578,00 r	
8	572185	Košový zdsomh - VYHRteVANY - zásobidk je kompletne z chrúmnkkjvej nerezovej Ocele - povrch jeieíteňý (mlkraftický brús) - teleso zásobníka je vstavané do uzatvoreného vozlca - kože sú chránené proti znefisteniu - tade sú pokladané na plošinu - stavia zásobníka znemožňuje posúvanie kolov yo vnútri zásobníka - pomocou zapojenia alebo odpojenia ťažných pružín dochádza k reguládi zdvíhania a pohybu plošiny v súvislosti so zložením a počtom porcelánu v koloch, výdajni výlka je tým stále rsvnbká - na.ovládacom panelu uloženom v priehlbine proti poškodeniu sa nachádza vypínač škontrokou. - na čelnej stene, je umiestnený špirálový napájačí kábel S držiakom a nastavenia teploty - regulátor teploty zaistuje plynulé nastavenie teploty na teplovzdušnom ohreve ventilátorom - priehfedný plastový poklop zabraňuje znečistovaniu a úniku tepla. - zo Strany Obsluhy je umiestnené bezpečnostné madlo z nerez, ukončené na krajoch plastovými (pplyamid) krytkami ktorá záéoveň chránia zapijacie a ovládacie prvky - zásobník je pojazdný pomocou nehrdzavejúcich plastových koliesok (4 otočné z toho 2 s brzdou, 1 25 mm) - masívne rohové nárazníky na všetkých 4 rohoch sú z plastu (potyamld) a chránia pred	4	714x898x931/1071	1,80	230	1822,00 c	7 2B8/XK	

		<p>poãodením</p> <p>PrMufenrtnc</p> <p>- koče z ocelového drStu, potiahnuté umekxi hmotou</p> <p>500x500x75 nmm alebo 500*500*115 mm</p> <p>525x525x75 mm alebo 525x535x115 mm</p> <p>-košezneraon todrttu</p> <p>500x500x75 mm alebo 500x500x115 mm</p> <p>525x525x75 mm alebo 525x525x115 mm</p> <p>- poldop (557x557mtr.) aolycaionál stohovatia výška 5 poklopom 680 mm.</p> <p>stohovaoa výška bez poklopu 540 mm</p> <p>-opláftenle</p> <p>Technické údite</p> <p>- materiál CNS18/10</p> <p>-váha 70 kg</p> <p>- pteSna 635x635 mm .</p> <p>- kapacita 6 kočov o výške 115 mm.9 tatovo výčke 75 mm</p> <p>- poklop 557x557*463, palycarbanát</p> <p>.-.stohováda výSka vrátane poklopu 680 mm</p> <p>- stohovada výška bez poktopoSyO mm.</p> <p>- vnútorný pffestor teptota od+ 3tWf dt>+lurc r ukwaná</p> <p>Métami:</p> <p>-ochrana proti štrtekajúeeja ttab* vode.IPX 5</p> <p>-prehlásenie o zhode CE</p> <p>-VDEskušobAa.GS-symbol bezpečného výrobku</p> <p>- zmené jaiaženu pružín - možná</p> <p>. - rwnomemé rozdelenie tepla pomocou teplovzdušného ohrevu s ventilátorom</p> <p>- vhodné pre'oi mařil zariadenia</p> <p>- podlá normy DW18665, .</p> <p>-MreanyMí jMSMdIŠanr</p>		
9	672187	<p><i>VoiUcnaukk mte povtetino d*VWBEVA/V</i></p> <p>- naukladanie porčelSnového riadu (polievkových, Šalátových misiek; hmčkov, Sál) ,p oravapod.)-</p> <p>- riad sa ukladá v drôtených koloch na ptotai. Morije zavesená na pružinách</p> <p>- počet opojených pruřín atým afich napnutá Je možné nastaviť podľa hmostnosfi - riadu tak, aby pd výdaji bol vždy horný kte vo výdajnej výike na úrovni horného obaja zásobníka .</p> <p>- vspodrtef časti zásobnícaje odkladacia poh'ca, na ktorú sa odkladajú prázdne kofe po odobratí riadu a koša</p> <p>-v spodnej času tanierového zásobníka sO v rohoch masívne plastové proti nárazové rohý . </p> <p>-Jednoduchú manipuláciu zaisťujú 4 otočné kolieska o priemeru 125 mm (z toho 2 sú brzdný J a' masívne nerezové madto</p> <p>Technické parametra:</p> <p>- nerezová bcel CrtU 18/10, twi ya n d PA</p> <p>-namor kofe: 500400alebo 525x525 mm _____ .</p>		6
				a

			-údyt na stenu
			-úchyt sprchy
1			(maria
	■	§1	<i>mmmbv</i>
90	ELECTROUX	510703	<p><i>Tantkmá pásovú umývä - 3 Úniková</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • posun z riava doprava - nosná konštrukcia, vonkájSe a vnútorné steny, filtre, nádr^myeie a opfadkmé ramená a trysky vyrobené a nerezovej ocele AIS304 - 3 tankový model - mycie nádrie z nerez ocele A1S1304 - doplnkové opladMvé rameno v pcadumýt ej ión - rfvjplääovákonitrukaa, tepelne izolovaná s vekoptošnými vyváženými .dverami - zadná časť myčky celkom zakrytovaní - elektronicky oMládačtpanel s autodapukttEpu kontrolou - postranné umývacie ramená v prvej ixrývacej sekcii - prídavné opi hové čerpadlo + vodný výmenník tepla nerezové čerpadlá so tosľeným výkonom - 2 rýchlosti l,ia 3,6 m./mln. - elektronický riadiaci systém s HACCP . -SpcdirriyosáwtýpdsmyQy-prazpkfarfBnigCo6fetpys.nDB>>dfitfra««ästoporo <i>laktqdcfch dMHádov lífPun»v BHuipáú 600mm ■</i> - ochrana proti vode min; IP3G rówr; . - iktadad TO mm - zoshená pred umývacia 900 mm; 30/5CTC - myda I 900 mm; 55/65°C - mydalt65/75°C - konečný oplach-teploty rámp od60-9irc, prietok 350l/h ' <ul style="list-style-type: none"> - s ú c a U00mnr,40-&5°C -vykbaääal500mm. řUMKOE: -elektronickýovi. panel sautodhgnasdcýinkontrbiným systémom - systém úspory néрге - oplach pre úsporu energia a teplej vody - systém pre úsporu chem. mydch detergentov - nerezové mryde pumpy so aoSONeným výkonom - automatické ftart/stop funkde -príprava pre'systém kontroly odberového maxima energie
89.	afCTROUX	642352	<p>Orřřřvřř pdr-zdvesný</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez ventilátora. Im osvetlenia

88			Odvodňovacia rúčka s Dltom - celonerezové prevedenie - protizápachový uzáver - - odpadové potrubie opriem 100 mm	1	5400x200			1158,00	116800C
91	OECTROUJX	855320	Batérie-stočenú bodka 10 m.	1				724,00 r	.72400 C
92	ELECIUOLUX	361208	ic/virovač voz* s dri at -2 policový -ITQ0mm	1	1295x695x916			31800 c	318004
			SK+ADV s.p.a. s.r.l.						
			Hrubo príprava zemiakov						
U2	ELECTROUJX OHO	601903	krubkn na zemkUty -kapacita nakderda: 15 kg - hodinový výkon 150/400 kg - vr. 1 bujného dbki) - špeciálny brusný materiál pokrývajúci vnímateľný brusný rotačný disk - nerezová konštrukcia, nerezový valec s priehľadným vekom z' rtóraaovrdtíroébo plastu - bezpečnostrtézariadenie - beznapáťový beXppčnosťný spínač - - - hlavný dotykový oytádao' panel, vrátane resetovarieho tiaäi timeru. - nízkonapáťové ovládanie s ochranou IP65 proti striekaniu vody	1	440x690x750	0*37	400	2 37300*	2 37300 4
	ELÉCTHOLUX	653619	Podstavec nrmovy so záchytným ftevm	1				827,00 e	82700 <
m			Odvodňovacia Md&cofixtftom - celonerezové prevedenie - protizápachový uzáver - odpadové potrubie o priem 100 mm	1	600x500			32400 e	32400 i
uo			Pracovný stôl (nera) - mantinel 40 mm - hrúbka pr. dosky 40 mm	1	900X700x850			428,00 i:	428,00 f
109			Drežový ttOl(ner*zf - dvojdrez 500/500/300 - zadný mantinel 40 mm	1	1200X700x850 .			771,00 *	771,001
10			lftefjdfotý systém -4 police - nosnosť na 1 policu 170 kg	3	1130x373x1700			214,00 '	64200 f

			Sklo dZET)IO kov -	ife					
10			tnytlNPvyqnRRI -4po(icfe - nosnosť na 1 policu 170 kg	2	1130x373X1700			214,00 <	426,00 >
114,115			Huirr drevo na zemiaky	2	2500x1400			385/X1*	770,00-
113			Pioitnavó váha - pods r>y displej -zvukový signál pri prekročení minima -váSvost do 150 kg	2				264,00 €	528/30
£ ■'			Hrubá príprava zeleniny >7—						
. 98	ELECTROUX oíto	601903	Skrabku na zemtakf - kapadta naloienlaMS ks - hodhwvý vý*oň 15IV400 kg - vr. 1 busného disku - Speciálny brusný materiál pokrývajúci vyjm* tříy brusný rotačný disk 1 nerezová koř&rufcda, nerezový valec s priehľadným vekom x ' nára.zovzdornéíioplastu- ' " - bezpečnostné zariadenie - beznapifový bezpečnostný spínač - hlavný dotykový ovládači panel, vrátane resetovačfebo -láfidca a tknerú. - nízfonajáfavé ovládanie s ochranou IP65 prad striekaniu vody	i	. 440x690x750		0,37 .. 400:	2 373/10 í	2 373,00 €
	ELECTROLUX	653619	ftKlífov: nerezový so nfdrytným)ttvrm	i				827,00€	827/301
97			Odvoá/kivad* vanläarsnttom - cetoherezové prevedenie -pr páchovýu r - - odpadové potrubie o priem 100 mm	1	600x500			324,00€	324,001
. 102			Drízovy jtrñl (nerez) -dvojdrez 500/500/300 - zadný mantinel 4Q mm	2	1200x700x850			■ m <oo e	154200'
101			Pnitavny aóť(ntrez) . - 2x zásuvka, spodná pi > • mantinel 40 mm ' - hrúbka pr. dosky 40 mm	1	'1200x700x850			606,00 €	606/0 f
95			ftmmnrí tUHfHcrtz)	_1	900x700x850			42800 í	42MO í

			-bojler 2 neret ocele 304U zvarany v ochrannej atmosfere pre vyjvl ochranu proti kŕŕfji							
			- PVC prŕpojni hadica vody s kovovými haditovými koncovkami							
			- kompletne zakrytŕvaná s ochranou IPX5							
			pridutensMi:							
			- tŕ5 na 18 plytkých tanierov 240 mm .							
			- V64 na 48/24 Sábtk/pohdrov ' .							
			-plastový knäček na príbory: 2 ks							
24			• " .							
			vycrupny stQlk umývalkt	1	1200x750x900			485,00 €	485,00 €	
			-Spodná polica .							
			<i>Dalnkové pris lúienstvŕ do výdaja Jedál zamestnanci (mimo výkresu)</i>							
			<i>RegúhvÝvtuikfierexl</i>	2	590x670x1700			51600 C	1032E0t	
			- lffpárgv lBt pre GN 2/V1/1							
			-4otočnŕknieska							
	ELECTROUJX	361200	<i>Strviruvod vozík s áriaefiaml</i>	1	695x695x916			217,00 €	217,00 €	
			-2tnkový							
			- GOOmrn							
			<i>Nádoba no odpad</i>	1	prj80x605»			90,00 C	XJBOt	
			- nerezová prevedenie ■							
			• objem 50l							
			-sveqpm							
			-pojazdná							
			<i>Búdavá inMk£mo ed<teie„ig> umývanie tanierov</i>							
			•v. .!t							
			W^Wm:							
D	ELECTROUA	502036	<i>Podputl o vd umývadla riadu Modle af Une</i>	1	6QOÉftl2n850	6.8	400	4 305,00 €	4305,00 €	
			- ivýiená termodeänfefcda							
			- 216 taókáw/hod.							
			- kapacita 12 kojov/hod.							
			- 3umýyacfe programy							
			-dlgatátny elektronický pvládad panel							
			- atmosférický bojler 6 kW							
			- optadwvá cerpacflo							
			- odpadová ferpadlo							
			- kontinuálny zmäkroval							
			-dávkoval opi ach. Prostriedku							
			-TV							
			- prbiušenstUo:2 koíky na príbory							
			- lKM na 18 plytkých alebo Z7 dezertných							
			trnierw							

